

FICHE ENTRETIEN

PIERRE COMPOSITE POLIE MURALE RENFORT FIBRE - PCP^{RF} M0

ENTRETIEN COURANT

Dans le cas général des **surfaces cirées**, la maintenance consiste en un dépoussiérage en utilisant **un chiffon de coton sec**.

Nous recommandons un **dépoussiérage tous les 4 mois**. Pour augmenter la résistance de la **PCP^{RF}**, il est recommandé de **cirer les surfaces tous les un à deux ans**.

Cirage des murs : nettoyer le mur avec un chiffon propre, essoré à fond entre chaque passage dans de l'eau chaude. Appliquer ensuite une couche légère de cirage sur une surface de 1 m² de manière circulaire. Faire briller immédiatement avec un chiffon doux en coton ou avec une polisseuse électrique. Puis reprendre la surface totale une dernière fois pour produire une surface consistante.

NETTOYAGE DES TACHES ET SALISSURES

SURFACES NON CIRÉES

Il est recommandé de dépoussiérer régulièrement les murs avec un chiffon sec. Pour retirer des marques plus persistantes, vous pouvez utiliser un chiffon humidifié et imprégné de savon. Ne pas utiliser de chiffon imbibé d'eau.

SURFACES CIRÉES

■ Pour les marques et salissures les plus courantes

Utiliser une gomme simple qui devrait pouvoir supprimer la plupart des traces sans affecter la surface de la **Pierre Composite Polie Renfort Fibre PCP^{RF}**.

■ Pour les marques plus importantes

A l'eau savonneuse. Mouiller la partie sale, sans frotter, avec de l'eau claire, en laissant la saleté sur place. Ensuite, nettoyer le mur avec de l'eau et un détergeant doux. Laisser sécher une nuit et cirer à

nouveau le mur. L'objectif est de minimiser la pénétration d'eau souillée dans la paroi.

■ Pour les marques laissées par le frottement des chaussures

Presser du scotch fort sur la marque et retirer le scotch. Répéter l'opération plusieurs fois.

■ Pour les marques plus persistantes

Utiliser un papier de verre très fin et poncer très légèrement la surface. Une fois la marque partie, réappliquez de la cire.

■ Graphitis, marques très persistantes

La résistance de la **PCP^{RF}** est excellente si celle-ci a été cirée avec notre cire **Aquawax** au préalable. Nous recommandons donc à l'architecte de choisir la version cirée du produit si celui-ci doit être utilisé dans un lieu à fort trafic.

Une fois cirée, la résistance aux marques est exceptionnelle. Néanmoins certaines marques peuvent persister. Nous recommandons d'utiliser l'**Acétone** imbibé dans un chiffon en frottant doucement la surface à traiter. Une fois la surface nettoyée, il est nécessaire de cirer à nouveau l'endroit concerné avec notre cire **Aquawax**.

NOTE : Ce document n'est pas contractuel et n'engage pas la responsabilité de Signature Murale du fait de la diversité des situations rencontrées dans ce domaine. Les méthodes et produits utilisés pour le nettoyage sont à employer sous la responsabilité de l'entreprise qui effectue cette tâche.